



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория полимерных труб и фитингов Общества с ограниченной ответственностью «Полиакцент»

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HC73

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 420095, РОССИЯ, Татарстан республика, город Казань г.о., г Казань, тер. Химград, д. 26.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

420095, РОССИЯ, Татарстан республика, город Казань г.о., г Казань, тер. Химград, д. 26.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909;	Условный предел текучести при растяжении	- от 0,1 до 100 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Предел текучести при растяжении (100 мм/мин)	- от 0,1 до 100 (МПа)
					Прочность при разрыве	- от 0,1 до 100 (МПа)
					Предел текучести при растяжении	- от 0,1 до 100 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Относительное удлинение при разрыве	- от 1 до 800 (%)
					Относительное удлинение при пределе текучести	- от 1 до 800 (%)
					Относительное удлинение при максимальном напряжении	- от 1 до 800 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 11645-2021;Физико-механические;определение текучести (температура потери текучести, температура текучести);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Показатель текучести расплава	- от 0,1 до 25 (г/10 мин)
1.3.	ГОСТ 14870-77 (раздел 3 (Метод высушиванием));Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904;	Содержание воды	- от 0,01 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;		
1.4.	ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Температура размягчения по Вика	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 15139-69 (раздел 2 (Метод обмера и взвешивания));Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Плотность	- от 0,790 до 2,890 (мг/см³)
1.6.	ГОСТ 15973-82 (раздел 4, Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Массовая доля золы	- от 0,002 до 0,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.7.	ГОСТ 15973-82 (раздел 5, Метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Массовая доля золы	- от 0,002 до 0,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 16336-2013 (п. 8.5); Физико-механические; определение текучести (температура потери текучести, температура текучести);	Пластмассы в первичных формах;	20.16;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Разброс значений показателя текучести расплава	- от 0 до 40 (%)
1.9.	ГОСТ 16336-2013 (п. 8.6); Физико-механические; определение текучести (температура потери текучести, температура текучести);	Пластмассы в первичных формах;	20.16;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Количество включений	- от 0 до 100 (шт)
					Размер включений	- от 0,2 до 2,00 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 16337-2022 (п. 7.3.4); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах;	20.16;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Размер включений	- от 0,3 до 2,0 (мм)
					Количество включений	- от 0 до 100 (шт)
1.11.	ГОСТ 16337-2022 (п. 7.7); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах;	20.16;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Разброс значений показателя текучести расплава	- от 0 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 16337-2022 (п. 7.13.2);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах;	20.16;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Стойкость к фотоокислительному старению	соответствует/не соответствует -
1.13.	ГОСТ 16338-85 (п. 5.10);Физико-механические;определение текучести (температура потери текучести, температура текучести);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Разброс значений показателя текучести расплава	- от 0 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 16338-85 (п. 5.15);Физико-механические;определение текучести (температура потери текучести, температура текучести);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отношение показателей текучести расплава	- от 1 до 20
1.16.	ГОСТ 16338-85 (п. 5.18);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Тип распределения сажи	хорошее/удовлетворительно е/неудовлетворительное -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.17.	ГОСТ 18599-2001 (п. 5.3);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.18.	ГОСТ 18599-2001 (п. 7.2);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.19.	ГОСТ 18599-2001 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.20.	ГОСТ 18599-2001 (п. 8.3);Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Длина	- от 0,1 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Овальность	- от 0,1 до 100 (мм)
					Средний наружный диаметр	- от 0,1 до 1600 (мм)
					Толщина стенки	- от 0,1 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 18599-2001 (п. 8.4);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Относительное удлинение при разрыве	- от 1 до 800 (%)
1.22.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение В, п. В.2.3);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.23.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение В, п. В.2.4);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к расслоению	удовлетворительно/неудовлетворительно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение В, п. В.2.4.2);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Кольцевая жесткость	- от 0,1 до 200 (кН/м²)
1.25.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение В, п. В.2.4.3);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	разрушается/не разрушается -
1.26.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение В, п. В.2.4.4);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Кольцевая жесткость после испытания на кольцевую гибкость	- от 0,1 до 200 (кН/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение В, п. В.3.3);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.28.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение Ж);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Термостабильность	- от 0,01 до 120 (мин)
1.29.	ГОСТ 18599-2001 (Приложение К);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 22689-2014 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.31.	ГОСТ 22689-2014 (п. 8.7);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность сварных и клеевых фасонных частей	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 22689-2014 (п. 8.8); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность (водонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воды 50 кПа (0,5 бар)	наличие/отсутствие -
1.33.	ГОСТ 22689-2014 (п. 8.9); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воздуха 10 кПа (0,1 бар)	наличие/отсутствие -
1.34.	ГОСТ 26311-84; Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921;	Массовая доля сажи	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.				3925; 3926; 3919;		
1.35.	ГОСТ 26359-84;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Массовая доля летучих веществ	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ 27078-2014;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Изменение длины труб после прогрева	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (%)
1.37.	ГОСТ 32412-2013 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	ГОСТ 32412-2013 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.39.	ГОСТ 32412-2013 (п. 8.4);Физико- механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Ударная прочность	- от 0 до менее или равно 10 (%) от более 10 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ 32412-2013 (п. 8.5);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Ударная прочность	разрушается/не разрушается -
1.41.	ГОСТ 32412-2013 (п. 8.10);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность (водонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воды 50 кПа (0,5 бар)	наличие/отсутствие -
1.42.	ГОСТ 32412-2013 (п. 8.11);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воздуха 10 кПа (0,1 бар)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 32414-2013 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.44.	ГОСТ 32414-2013 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 32414-2013 (п. 8.4);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Ударная прочность	- от 0 до менее или равно 10 (%) от более 10 до 100 (%)
1.46.	ГОСТ 32414-2013 (п. 8.5, ступенчатый метод);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Ударная прочность	соответствует/не соответствует -
1.47.	ГОСТ 32414-2013 (п. 8.10);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность сварных и клеевых фасонных частей	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 32414-2013 (п. 8.11); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность (водонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воды 50 кПа (0,5 бар)	наличие/отсутствие -
1.49.	ГОСТ 32414-2013 (п. 8.12); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений при внутреннем давлении воздуха 10 кПа (0,1 бар)	наличие/отсутствие -
1.50.	ГОСТ 32415-2013 (п. 7.3); Отбор проб; отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.52.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.15);Физико- механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Истинный показатель ударной прочности (TIR)	- от 0 до менее или равно 10 (%) от более 10 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.					Ударная прочность	- от 0 до 100 (%)
1.53.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.16); Физико-механические; определение текучести (температура потери текучести, температура текучести);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Изменение показателя текучести расплава (ПТР)	- от 0 до 40 (%)
1.54.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.17); Физико-механические; определение температуры плавления (застывания, замерзания);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Термостабильность	- от 0,01 до 120 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.18);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Степень сшивки	- от 0 до 90 (%)
1.56.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.24);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к действию растягивающей нагрузки	отрицательный/положительный -
1.57.	ГОСТ 32415-2013 (п. 8.26);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность при пониженном давлении	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ 32972-2014 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.59.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.3);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.4); Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Внутренний диаметр	- от 0,1 до 3000 (мм)
					Линейные размеры	- от 0,1 до 5000 (мм)
					Масса	- от 0,1 до 1000 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.					Наружный диаметр	- от 0,1 до 3000 (мм)
					Средний диаметр	- от 0,1 до 3000 (мм)
					Толщина стенки	- от 0,1 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.5); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов);	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Стойкость базы колодца к удару	наличие/отсутствие -
1.62.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.6); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов);	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Стойкость базы к удару при свободном падении	наличие/отсутствие -
1.63.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.7); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Кольцевая жесткость	- от 0,1 до 200 (кН/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.8);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Изменение внешнего вида после прогрева	наличие/отсутствие -
1.65.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.9);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Герметичность соединений	наличие/отсутствие -
1.66.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.10);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Герметичность соединений телескопического удлинителя и конуса	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	ГОСТ 32972-2014 (п. 8.11);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Герметичность соединения с уплотнительным кольцом базы и шахты	наличие/отсутствие -
1.68.	ГОСТ 32972-2014 (Приложение В);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод;	Изделия пластмассовые прочие;	22.29;	3925;	Термостабильность	- от 0,01 до 120 (мин)
1.69.	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) (п. 6.3, Метод 1);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3919; 3920; 3921;	Массовая доля воды	- от 0 до 10 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) (п. 6.4, Метод 2); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3919; 3920; 3921;	Массовая доля воды	- от 0 до 10 (%)
1.71.	ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) (п. 6.5, Метод 3); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3919; 3920; 3921;	Массовая доля воды	- от 0 до 10 (%)
1.72.	ГОСТ Р 51613-2000 (п. 5.3); Неразрушающий контроль; внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ Р 51613-2000 (п. 7.2);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.74.	ГОСТ Р 51613-2000 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.75.	ГОСТ Р 51613-2000 (п. 8.3);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Толщина стенки	- от 0,1 до 160 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.					Средний наружный диаметр	- от 0,1 до 2000 (мм)
					Длина раструба	- от 0,1 до 1000 (мм)
					Длина	- от 0,1 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.					Средний внутренний диаметр раструба	- от 0,1 до 1000 (мм)
					Овальность после экструзии	- от 0,1 до 100 (мм)
					Длина фаски	- от 0,1 до 1500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ Р 53630-2015 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ГОСТ Р 53630-2015 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ГОСТ Р 53630-2015 (п. 8.7);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к расслоению при расширении конусом	наличие/отсутствие -
1.79.	ГОСТ Р 53630-2015 (п. 8.8);Физико-механические;определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к расслоению	соответствует/не соответствует -
1.80.	ГОСТ Р 53630-2015 (п. 8.12);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Степень сшивки	- от 0 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.82.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.2);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.				3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.83.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.4); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Кольцевая жесткость	- от 0,1 до 50 (кН/м²)
1.84.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.5); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Кольцевая гибкость при 30%-ной деформации	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.6);Физико-механические;определение прочности;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Ударная прочность	- от 0 до менее или равно 10 (%) от более 10 до 100 (%)
1.86.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.7);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Коэффициент ползучести	- от 0 до 5

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.87.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.8);Физико-механические;определение прочности;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Разрушающая нагрузка при растяжении сварного шва	- от 0,1 до 50000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.9); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Изменение длины труб после прогрева	наличие/отсутствие от 0 до 10 (%)
					Изменение внешнего вида после прогрева	наличие/отсутствие -
1.89.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.11); Физико-механические; определение прочности;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Стойкость к удару	разрушается/не разрушается -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.90.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.12);Физико-механические;определение прочности;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Прочность и гибкость	разрушается/не разрушается -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.14); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Герметичность сварных и клеевых фасонных частей	наличие/отсутствие -
1.92.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.15); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.93.	ГОСТ Р 54475-2011 (п. 8.16);Физико-механические;измерение физических величин;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Жесткость	- от 0,1 до 200 (кН/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ Р 54867-2011 (ИСО 17456:2006) (п. 6.1, (Метод I)); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Длительная гидростатическая прочность	- от 0 до 20 (МПа)
1.95.	ГОСТ Р 54867-2011 (ИСО 17456:2006) (п. 6.2, (Метод II)); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие статического гидравлического давления;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Длительная гидростатическая прочность	- от 0 до 20 (МПа)
1.96.	ГОСТ Р 55071-2012 (ISO 7685:1998) (п. 7.4, Метод А); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Начальная удельная кольцевая жесткость	- от 0,1 до 50000 (Н/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ Р 55071-2012 (ISO 7685:1998) (п. 7.5, Метод Б); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Начальная удельная кольцевая жесткость	- от 0,1 до 50000 (Н/м²)
1.98.	ГОСТ Р 56756-2015; Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Время окислительной индукции Температура окислительной индукции	- от 0,01 до 120 (мин) - от 20 до 700 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ Р 56927-2016 (п. 7.4);Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.10 0.	ГОСТ Р 56927-2016 (п. 8.1);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	ГОСТ Р 56927-2016 (п. 8.7); Физико-механические; определение прочности;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Ударная прочность	- от 0 до меньше или равно 10 (%) от более 10 до 100 (%)
1.10 2.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (п. 6.2.2); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Цвет	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (п. 6.2.3.2, таблица 2); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к газовому конденсату	наличие/отсутствие -
1.10 4.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (п. 6.4); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Минимальная длительная прочность MRS	- от 10 до 500 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.10 5.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (раздел 9);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (Приложение ДБ); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Расслоение электросварного соединения	соответствует/не соответствует -
1.10 7.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (приложение ДВ); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Стойкость к быстрому распространению трещин	наличие/отсутствие от 77 до 2130 (мм) от 0 до 1,0 (МПа) от 0 до 2,5 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 7.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.10 8.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (приложение ДГ);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к медленному распространению трещин	разрушается/не разрушается -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.	ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) (приложение ДД); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость сварного стыкового соединения при растяжении	отрицательный/положительный -
1.11 0.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 5.1); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.11 1.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 5.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Цвет	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 6.2);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Овальность	- от 0,1 до 100 (мм)
					Средний наружный диаметр	- от 0,1 до 2000 (мм)
1.11 3.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 6.3);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Толщина стенки	- от 0,1 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.11 4.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 6.4);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Усадка после нагревания	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 6.5);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внутренний диаметр	- от 0,1 до 3000 (мм)
1.11 6.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 6.6);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Длина	- от 0,1 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.11 7.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (раздел 10);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 11.2.2);Отбор проб;отбор проб;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.11 9.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (Приложение А);Физико-механические;определение прочности;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Целостность структуры после деформации	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.12 0.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (Приложение В, п.В.5);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Адгезия наружного слоя	соответствует/не соответствует -
1.12 1.	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (Приложение С);Физико-механические;определение прочности;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921;	Пережим	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.				3925; 3926; 3919;		
1.12 2.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (п. 5.1, п. 5.4);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (п. 5.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Цвет	соответствует/не соответствует -
1.12 4.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (п. 5.5);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Электрические характеристики электросварных фитингов	- от 0 до 100 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Размеры	- от 0,1 до 1000 (мм)
					Овальность	- от 0,1 до 100 (мм)
					Диаметр	- от 0,01 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Габаритные размеры	- от 0,1 до 2000 (мм)
1.12 6.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (раздел 11);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (п. 13.5);Отбор проб;отбор проб;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.12 8.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (Приложение С);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Стойкость к непрерывно возрастающему до разрыва внутреннему давлению	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (МПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.12 9.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (Приложение D);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Испытание на растяжение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (Приложение ДА); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к отслаиванию	- от 0 до 50 (%)
1.13 1.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (Приложение ДБ); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Стойкость к отрыву сварного соединения	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.13 2.	ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) (Приложение ДВ);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость к удару	наличие/отсутствие герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.	ГОСТ Р 58972-2020;Отбор проб;отбор проб;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.13 4.	ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.	ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) (п. 5.2.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Цвет	соответствует/не соответствует -
1.13 6.	ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) (Приложение ДА);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Стойкость к медленному распространению трещин	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.13 7.	ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) (п. 6.1);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) (п. 6.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Цвет	соответствует/не соответствует -
1.13 9.	ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) (раздел 7);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Внутренний диаметр	- от 0,1 до 3000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Длина	- от 0,1 до 20000 (мм)
					Овальность	- от 0,1 до 110 (мм)
					Средний наружный диаметр	- от 0,1 до 3100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.					Толщина стенки	- от 0,1 до 160 (мм)
1.14 0.	ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) (раздел 12);Неразрушающий контроль;внешний осмотр и измерения;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) (Приложение В, п. В.5); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Адгезия наружного слоя	соответствует/не соответствует -
1.14 2.	ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) (п. 6.1); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.	ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) (п. 6.2);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Конструкция	соответствует/не соответствует -
1.14 4.	ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) (п. 6.3);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Цвет	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.14 5.	ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) (п. 6.4);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Электрические характеристики электросварных фитингов	- от 0,1 до 100 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.	ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) (раздел 12); Неразрушающий контроль; внешний осмотр и измерения;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.14 7.	ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015; Физико-механические; определение температуры плавления (застывания, замерзания);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904;	Температура размягчения по Вика	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.				3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;		
1.14 8.	ГОСТ Р ИСО 2507-2-2015;Физико-механические;определение температуры плавления (застывания, замерзания);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Температура размягчения по Вика	- от 0 до 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.	ГОСТ Р ИСО 580-2008 (раздел 4 (Метод А));Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Определение изменения внешнего вида после прогрева в воздушной среде	наличие/отсутствие -
					Размеры трещин	- от 0 до 10 (%)
1.15 0.	ГОСТ ИЕС 60811-605-2016 (Метод А);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Пластмассы в первичных формах;	22.21; 20.16;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919; 3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000;	Масса	- от 0 до 210 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.				3911; 3912; 3915;	Содержание минерального наполнителя	- от 0,1 до 100 (%)
					Содержание наполнителя	- от 0,1 до 100 (%)
					Содержание сажи	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.	ГОСТ ISO 1167-1- 2013;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Стойкость при постоянном внутреннем давлении	выдерживает/не выдерживает -
					Стойкость к газовому конденсату	выдерживает/не выдерживает -
					Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению	выдерживает/не выдерживает - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	ГОСТ ISO 1167-2- 2013;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.15 3.	ГОСТ ISO 1167-3- 2013;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 3.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.15 4.	ГОСТ ISO 1167-4-2013;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие статического гидравлического давления;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	ГОСТ ISO 12162-2017;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Минимальная длительная прочность MRS	- от 1 до 50 (МПа)
					Классификационный номер	- от 10 до 500
1.15 6.	ГОСТ ISO 18553-2023 (п. 4.2.1, Таблица А1, Приложение А);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915;	Класс распределения по размерам частиц и агломератов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 6.				3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;		
1.15 7.	ГОСТ ISO 18553-2023 (п. 4.2.2, Приложение В);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.16; 22.21;	3901; 3902; 3907; 3909; 3903; 3904; 3905; 3906; 391000000; 3911; 3912; 3915; 3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Тип распределения по внешнему виду	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.	ГОСТ ISO 3126-2023;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Перпендикулярность торцов	- от 0,1 до 100 (мм)
					Расположение отверстий	- от 0,1 до 500 (мм)
					Концентричность окружности отверстий под болт	- от 0,1 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.					Толщина	- от 0,1 до 1000 (мм)
					Овальность	- от 0,1 до 100 (мм)
					Линейные размеры изделий	- от 0,1 до 20000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.					Длина	- от 0,1 до 20000 (мм)
					Диаметр	- от 0,1 до 3000 (мм)
					Угловые размеры	- от 0,1 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 9.	ГОСТ ISO 6259-1-2023;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 800 (%)
1.16 0.	ГОСТ ISO 6259-2-2023;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 800 (%)
1.16 1.	ГОСТ ISO 6259-3-2023;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Относительное удлинение при разрыве	- от 0 до 800 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.	ГОСТ ISO 9080-2023;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	22.21;	3917; 3920; 3921; 3925; 3926; 3919;	Длительная гидростатическая прочность	Указание диапазона не требуется: -
					Излом	наличие/отсутствие -
					Максимальная температура	- от 19 до 96 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.					Предельная температура эксплуатации	- от 19 до 96 (°C)

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Р. Г. Мингалеев

инициалы, фамилия уполномоченного лица